

## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS DE PVC

Manguera elaborada con PVC 100% virgen color cristal, muy flexible y transparente.

Apta para transportar líquidos, aire y otras sustancias a muy baja presión. Su transparencia permite visualizar el fluido transportado.

Libre de cadmio y plomo.

Diámetro interior y exterior calibrados.

Temperatura de trabajo de -10°C a +60°C.

| Código                        | Medida     | Largo Rollo |
|-------------------------------|------------|-------------|
| <b>Cristal (transparente)</b> |            |             |
| 210306                        | 3 x 6 mm   | 100 mts.    |
| 210406                        | 4 x 6 mm   | 50 mts.     |
| 210407                        | 4 x 7 mm   | 50 mts.     |
| 210408                        | 4 x 8 mm   | 50 mts.     |
| 210409                        | 4 x 9 mm   | 50 mts.     |
| 210508                        | 5 x 8 mm   | 50 mts.     |
| 210610                        | 6 x 10 mm  | 50 mts.     |
| 210714                        | 7 x 14 mm  | 50 mts.     |
| 210810                        | 8 x 10 mm  | 50 mts.     |
| 210812                        | 8 x 12 mm  | 50 mts.     |
| 210814                        | 8 x 14 mm  | 50 mts.     |
| 210912                        | 9 x 12 mm  | 50 mts.     |
| 211014                        | 10 x 14 mm | 50 mts.     |
| 211215                        | 12 x 15 mm | 50 mts.     |
| 211216                        | 12 x 16 mm | 50 mts.     |
| 211520                        | 15 x 20 mm | 25 mts.     |
| 211620                        | 16 x 20 mm | 25 mts.     |
| 211622                        | 16 x 22 mm | 25 mts.     |
| 211922                        | 19 x 22 mm | 25 mts.     |
| 211925                        | 19 X 25 mm | 25 mts.     |
| 212528                        | 25 x 28 mm | 25 mts.     |



## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS ESPECIALES PARA HIDROCARBUROS

Manguera de alta flexibilidad elaborada con PVC 100% virgen color amarillo o azul translúcido.

Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otros hidrocarburos a muy baja presión.

Su transparencia permite visualizar el fluido transportado.

Libre de cadmio y plomo.

Diámetro interior y exterior calibrados.

| Código  | Medida     | Largo Rollo |
|---|------------|-------------|
| <b>Especial para hidrocarburos (Amarilla)</b> |            |             |
| 220306  | 3 x 6 mm   | 100 mts.    |
| 220308  | 3 x 8 mm   | 50 mts.     |
| 220408  | 4 x 8 mm   | 50 mts.     |
| 220508  | 5 x 8 mm   | 50 mts.     |
| 220610  | 6 x 10 mm  | 50 mts.     |
| 220612  | 6 x 12 mm  | 50 mts.     |
| 220712  | 7 x 12 mm  | 50 mts.     |
| 220713  | 7 x 13 mm  | 50 mts.     |
| 220714  | 7 x 14 mm  | 50 mts.     |
| 220812  | 8 x 12 mm  | 50 mts.     |
| 220814  | 8 x 14 mm  | 50 mts.     |
| 220912  | 9 x 12 mm  | 50 mts.     |
| 221014  | 10 x 14 mm | 50 mts.     |
| 221016  | 10 x 16 mm | 50 mts.     |

### Para hidrocarburos (Azul)

|        |           |         |
|--------|-----------|---------|
| 250509 | 5 x 9 mm  | 50 mts. |
| 250711 | 7 x 11 mm | 50 mts. |
| 250712 | 7 x 12 mm | 50 mts. |



## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS PARA FUMIGACIÓN

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen color exterior naranja; contiene un refuerzo de fibra de poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación.  
Apta para transportar agroquímicos, resistente a los agentes atmosféricos. Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Temperatura de trabajo de -5°C a +60°C.

| Código  | Medida       | Largo Rollo | Presión trabajo (a 20°C) |
|---|--------------|-------------|--------------------------|
| <b>Para Fumigación de 300 libras de resistencia (Naranja)</b> |              |             |                          |
| 380850  | (8 mm)       | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 381050  | (10 mm)      | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 381250  | 1/2" (12 mm) | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 381925  | 3/4" (19 mm) | 25 mts.     | 280 PSI                  |
| 382525  | 1" (25 mm)   | 25 mts.     | 280 PSI                  |



| Código                              | Medida    | Largo Rollo |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Para Gas Trenzado de presión</b> |           |             |
| 330825                              | 8 x 25 mm | 25 mts.     |
| 330850                              | 8 x 50 mm | 50 mts.     |



Otras Medidas consultar

### Multipropósito 300 libras (Negro)

|        |              |         |
|--------|--------------|---------|
| 390550 | 3/16" (5 mm) | 50 mts. |
| 390650 | 1/4" (6 mm)  | 50 mts. |
| 390850 | 5/16" (8 mm) | 50 mts. |
| 391050 | 3/8" (10 mm) | 50 mts. |
| 391250 | 1/2" (12 mm) | 50 mts. |
| 391925 | 3/4" (19 mm) | 25 mts. |
| 392525 | 1" (25 mm)   | 25 mts. |



## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS DE RIEGO TRANSLÚCIDO

Manguera elaborada con PVC 100% virgen color verde y azul translúcidos. Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado. Gran flexibilidad y buena resistencia a los agentes atmosféricos. Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Temperatura de trabajo de +1°C a +60°C.

| Código                   | Medida      | Largo Rollo | Presión trabajo (a 20°C) |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Liviana (1 color)</b> |             |             |                          |
| 401215                   | 1/2"(12 mm) | 15 mts.     | 20 PSI                   |
| 401225                   | 1/2"(12 mm) | 25 mts.     | 20 PSI                   |
| 401250                   | 1/2"(12 mm) | 50 mts.     | 20 PSI                   |
| 401925                   | 3/4"(19 mm) | 25 mts.     | 20 PSI                   |
| 401950                   | 3/4"(19 mm) | 50 mts.     | 20 PSI                   |



|                            |             |         |        |
|----------------------------|-------------|---------|--------|
| <b>Reforzada (1 color)</b> |             |         |        |
| 411215                     | 1/2"(12 mm) | 15 mts. | 30 PSI |
| 411225                     | 1/2"(12 mm) | 25 mts. | 30 PSI |
| 411250                     | 1/2"(12 mm) | 50 mts. | 30 PSI |
| 411925                     | 3/4"(19 mm) | 25 mts. | 30 PSI |
| 411950                     | 3/4"(19 mm) | 50 mts. | 30 PSI |
| 412525                     | 1 "(25 mm)  | 25 mts. | 30 PSI |
| 412550                     | 1 "(25 mm)  | 50 mts. | 30 PSI |



## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS DE RIEGO BICOLOR

Manguera elaborada con PVC 100% virgen color blanco o negro con bandas de color decorativas.

Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado. Gran flexibilidad y buena resistencia a los agentes atmosféricos.

Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado.

Temperatura de trabajo de +1°C a +60°C.

| Código          | Medida      | Largo Rollo | Presión trabajo (a 20°C) |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Estándar</b> |             |             |                          |
| 461215          | 1/2"(12 mm) | 15 mts.     | 20 PSI                   |
| 461225          | 1/2"(12 mm) | 25 mts.     | 20 PSI                   |
| 461250          | 1/2"(12 mm) | 50 mts.     | 20 PSI                   |
| 461925          | 3/4"(19 mm) | 25 mts.     | 20 PSI                   |
| 461950          | 3/4"(19 mm) | 50 mts.     | 20 PSI                   |



|                  |             |         |        |
|------------------|-------------|---------|--------|
| <b>Reforzada</b> |             |         |        |
| 471215           | 1/2"(12 mm) | 15 mts. | 30 PSI |
| 471225           | 1/2"(12 mm) | 25 mts. | 30 PSI |
| 471250           | 1/2"(12 mm) | 50 mts. | 30 PSI |
| 471925           | 3/4"(19 mm) | 25 mts. | 30 PSI |
| 471950           | 3/4"(19 mm) | 50 mts. | 30 PSI |
| 472525           | 1 "(25 mm)  | 25 mts. | 30 PSI |
| 472550           | 1 "(25 mm)  | 50 mts. | 30 PSI |



## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS DE RIEGO CON MALLA TEXTIL

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen.  
 La capa interior es de RVC negro antialgas y la capa exterior de PVC azul translúcido. Contiene un refuerzo de fibra de poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y deformación.  
 Gran flexibilidad y buena resistencia a los agentes atmosféricos.  
 Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado.  
 Temperatura de trabajo de -1°C a +60°C.

| Código   | Medida      | Largo Rollo | Presión trabajo (a 20°C) |
|--|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Trenzada Reforzada</b> - Resiste 5 Kg/cm <sup>2</sup> - 12 A 25 mm de diámetro interior |             |             |                          |
| 361215   | 1/2"(12 mm) | 15 mts.     | 75 PSI                   |
| 361225   | 1/2"(12 mm) | 25 mts.     | 75 PSI                   |
| 361250   | 1/2"(12 mm) | 50 mts.     | 75 PSI                   |
| 3619200  | 3/4"(19 mm) | 200 mts.    | 75 PSI                   |
| 361925   | 3/4"(19 mm) | 25 mts.     | 75 PSI                   |
| 361950   | 3/4"(19 mm) | 50 mts.     | 75 PSI                   |
| 362525   | 1 "(25 mm)  | 25 mts.     | 75 PSI                   |
| 362550   | 1 "(25 mm)  | 50 mts.     | 75 PSI                   |



### Alta Presión - Tubo de PVC para Hidrocarburos (Amarilla)

|        |      |         |
|--------|------|---------|
| 220813 | 8 mm | 50 mts. |
|--------|------|---------|



## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS DE RIEGO PARA HIDROCARBUROS

Manguera elaborada con doble capa de PCV 100% virgen, color amarillo translúcido. Resistente a los hidrocarburos. Contiene un refuerzo de fibra poliamida que confiere gran resistencia a la presión y elongación. Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otras sustancias hasta una presión de 300 PSI (ver resistencia según medida). Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Temperatura de trabajo de -10°C a +60°C.

| Código   | Medida       | Largo Rollo | Presión trabajo (a 20°C) |
|--|--------------|-------------|--------------------------|
| <b>Alta Presión - 300 Libras para Hidrocarburos (Amarilla)</b> |              |             |                          |
| 320650   | 6 mm (1/4")  | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 320850   | 8 mm (5/16") | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 321050   | 10 mm (3/8") | 50 mts.     | 300 PSI                  |



### MANGUERAS DE RIEGO AIRE/AGUA

Manguera elaborada con PVC 100% virgen, color rojo translúcido. Contiene un refuerzo de fibra de poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Ideal para transportar agua, aire y otros fluidos no derivados del petróleo hasta una presión de 300 PSI (ver resistencia según medida). Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Temperatura de trabajo de -10°C a +60°C.

|   |              |         |         |
|---|--------------|---------|---------|
| <b>Alta Presión - 300 Libras Aire/Agua (Roja con malla reforzada)</b> |              |         |         |
| 340550  | 5 mm (3/16") | 50 mts. | 300 PSI |
| 340650  | 6 mm (1/4")  | 50 mts. | 300 PSI |
| 340850  | 8 mm (5/16") | 50 mts. | 300 PSI |
| 341050  | 10 mm (3/8") | 50 mts. | 300 PSI |
| 341250  | 12 mm (1/2") | 50 mts. | 300 PSI |
| 341625  | 16 mm (5/8") | 25 mts. | 280 PSI |
| 341925  | 19 mm (3/4") | 25 mts. | 280 PSI |
| 342525  | 25 mm (1")   | 25 mts. | 220 PSI |



## TUBOS DE PVC

### MANGUERAS PARA OXÍGENO Y ACETILENO

Mangueras elaboradas con PVC 100% virgen, en color interior negro, exterior rojo para acetileno y verde para oxígeno.

Contiene un refuerzo de fibra de poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación.

Utilizados para la conexión entre los tubos de oxígeno y acetileno y el pico soldador.

Libre de cadmio y plomo. Diámetro interno calibrado.

Temperatura de trabajo de -10°C a +50°C.

| Código  | Medida         | Largo Rollo | Presión trabajo (a 20°C) |
|---|----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Alta Presión - 300 Libras Acetileno/Oxígeno (Roja y Verde)</b> |                |             |                          |
| 540850  | 8 mm Oxígeno   | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 541050  | 10 mm Oxígeno  | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 590650  | 6 mm Acetileno | 50 mts.     | 300 PSI                  |
| 590850  | 8 mm Acetileno | 50 mts.     | 300 PSI                  |



| <b>Súper Reforzadas - Con malla textil (Verde)</b> |              |         |  |
|--|--------------|---------|--|
| 351215   | 12 mm (1/2") | 15 mts. |  |
| 351225   | 12 mm (1/2") | 25 mts. |  |
| 351250   | 12 mm (1/2") | 50 mts. |  |
| 351925   | 19 mm (3/4") | 25 mts. |  |
| 351950   | 19 mm (3/4") | 50 mts. |  |
| 352525   | 25 mm (1")   | 25 mts. |  |
| 352550   | 25 mm (1")   | 50 mts. |  |

